

Четырехканальный пульт дистанционного управления для ворот и шлагбаумов Apollo AB работает на частоте 433Мгц, динамический код совместимый с динамическим кодом Allmatic и Beninca.

Пульт Apollo AB может заменить работу пультов дистанционного управления:

BENINCA T2WV и T4WV (снят с производства),

BENINCA TO.GO 2WV и TO.GO 4WV,

BENINCA CUPIDO 2 и CUPIDO 4

BENINCA IO.COLOURS

ALLMATIC B.RO1WN, B.RO2WN, B.RO4WN

ALLMATIC B.RO STAR

ALLMATIC TECH3

ALLMATIC B.RO OVER

Для программирования пульта Apollo AB в радиоприемник используется инструкция к радиоприемнику или блоку управления автоматикой.

Программирование Apollo AB в приемники Allmatic возможно при непосредственном доступе к приемнику или дистанционно.

Для дистанционного программирования пульта Apollo AB в приемник необходимо иметь рабочий оригинальный пульт Allmatic записанный в память этого приемника, обязательно наличие свободного места в памяти приемника и включенная функция дистанционного программирования.

Для записи пульта Apollo AB в приемник при непосредственном доступе к приемнику нажмите кнопку программирования на приемнике, затем на кнопку на пульте.