

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
BEWARD BK1216-P8



1. Технические характеристики.

| | |
|------------------------|--|
| Количество каналов | 16 |
| Аудио | 1 вх. / 1 вых. |
| Пропускная способность | До 160 Мбит/с |
| Разрешение | До 6 Мп |
| Формат записи | H.264 (видео), G.711 (аудио) |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с (внешняя сеть) |
| Тревожный вход/выход | 8 входов / 3 выхода (24В, 1А) |
| PTZ управление | Поддерживается |
| Скорость записи | До 480 к/с |
| Поддержка HDD | 2xSATA HDD, 3.5" (до 6 ТБ каждый) |
| Поддержка USB | 2xUSB 2.0 |
| Видеовыход | VGA, HDMI |
| Питание | DC 12 V, 3.3 A |
| Потребляемая мощность | 10Вт без HDD и PoE |
| Диапазон температур | От -10 до +55°C |
| Размеры | 360x260x48 (мм) |
| Вес | 2 кг без HDD |

2. Комплект поставки.

| | |
|------------------------------|-------|
| IP-видеорегистратор | 1 шт. |
| USB-мышь | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Компакт-диск с документацией | 1 шт. |
| ПДУ | 1 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

16 канальный IP-видеорегистратор предназначен для записи видео с разрешением до 6 Мп в форматах H.264 High/Main/Base Profile.

4. Устройство и принцип работы.

16-канальный IP-видеорегиcтpатор BK1216-P8 с детектopом лиц pассчитан на трансляцию, запись, хранение и воспроизведение видео с 16 IP-камер. Запись и воспроизведение видео выполняется в форматах H.264 High/Main/Base Profile с разрешением до 6 Мп. Предусмотрена возможность подключения накопителя объемом до 6 ТБ каждый, поддержка облачных хранилищ. Предуcтановленная ОС Linux и поддержка резервного копирования архива на внешние носители обеспечивают надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеорегиcтpатора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеорегиcтpатора, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ40.В06152

7. Габаритный чертёж

