

Модель	ST-DM010	ST-DM011	ST-DM015	ST-DM020	ST-DM110	ST-DM120	ST-DM121	ST-DM122	ST-DM125
Фотография									
Материал	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Применение	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери, Включение света	Деревянные двери
Тип монтажа	Врезной	Врезной	Врезной	Врезной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	Кабельный отвод	Клеммы под винт	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Клеммы под винт	Кабельный отвод	Кабельный отвод
Выход	НЗ	НЗ	НР	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НР, сопротивление при замыкании - 20кОм	НР
Рабочий зазор	15 – 25 мм	15 – 25 мм	15 – 25 мм	30 – 40 мм	15 – 25 мм	20 – 25 мм	15 – 25 мм	15 – 25 мм	20 – 30 мм
Коммутируемая мощность	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	50 Вт, 220В AC	3 Вт, 30 В DC
Диапазон рабочих температур	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С
Размеры (ВхШхГ)	Ø10 x 19 мм Ø10 x 19 мм	Ø10 x 30 мм Ø10 x 22 мм	Ø10 x 22 мм Ø10 x 22 мм	Ø10 x 33 мм Ø10 x 33 мм	24 x 14 x 6 мм 24 x 14 x 6 мм	64 x 13 x 13 мм 64 x 13 x 13 мм	64 x 13 x 13 мм 64 x 19 x 13 мм	51 x 10 x 13 мм 51 x 10 x 13 мм	66 x 13 x 13 мм 66 x 13 x 13 мм

Модель	ST-DM030	ST-DM031	ST-DM036	ST-DM040	ST-DM135	ST-DM130	ST-DM140	ST-DM146
Фотография								
Материал	Пластик	Пластик	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Применение	Металлические двери	Металлические двери	Металлические двери	Механический переключатель	Металлические двери, СИД индикация	Металлические двери	Металлические двери	Металлические двери
Тип монтажа	Врезной	Врезной	Врезной	Врезной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	Кабельный отвод	Клеммы под винт	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Армированный кабельный отвод	Армированный кабельный отвод
Выход	НЗ	НЗ	НЗ и НР	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ и НР
Рабочий зазор	30 – 40 мм	20 – 30 мм	20 – 30 мм	2 – 5 мм	40 – 60 мм	40 – 60 мм	50 – 70 мм	40 – 60 мм
Коммутируемая мощность	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	10 Вт, 100 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC	3 Вт, 30 В DC
Диапазон рабочих температур	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С
Размеры (ВхШхГ)	Ø19 x 25 мм Ø19 x 25 мм	Ø19 x 30 мм Ø19 x 25 мм	Ø22 x 27 мм Ø22 x 27 мм	Ø19,45 x 22 мм Ø19,45 x 22 мм	88 x 16 x 16 мм 88 x 16 x 16 мм	49 x 25 x 15 мм 49 x 25 x 15 мм	105 x 38 x 10 мм 105 x 16 x 16 мм	104 x 50 x 10 мм 107 x 20 x 17 мм