

KIB30

IP-камера

- КМОП-матрица OmniVision™ 1/2.7" 2.0 Мпикс, прогрессивная развертка
- Фиксированный объектив 3.6 мм
- Разрешение до 1920x1080 пикс
- Сжатие видео H.264, M-JPEG
- Частота кадров до 30 к/с при 1920x1080
- Чувствительность 0.1 лк (цвет), 0 лк при вкл. ИК-подсветке
- Программный WDR
- Встроенная ИК-подсветка
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



Модель:	KIB30
Чувствительный элемент	1/2.7" КМОП-матрица OmniVision™ 2.0 Мп с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	3.6 мм мегапиксельный объектив
Разрешение	1920x1080 Full HD
Частота кадров	До 30 к/с для всех разрешений
Сжатие видео	H.264, M-JPEG
Битрейт видеопотоков	Основной поток: 1000-12000 Кбит/с Второй поток: 512-2048 Кбит/с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.1 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	24 ИК-светодиода, дальность подсветки до 20 метров
Динамический диапазон	Программный WDR
Шумоподавление	3D DNR
Режим День/ночь	Автоматический, цветной, ч/б
Автоматический электронный затвор	От 1/20 до 1/30000 сек.
Сетевой интерфейс	Порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
ONVIF	ONVIF V2.4
Поддерживаемые браузеры	IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Мобильные операционные системы	iOS, Android
Климатическая защита	IP66
Напр. питания/Потр.мощность	12 В постоянного тока/2.4 Вт при выключенной ИК-подсветке или 4.2 Вт при включенной ИК-подсветке; PoE (соответствие IEEE802.3af)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ 50°C
Относит. влажность эксплуатации	0 ~ 90% RH
Габариты (Диам. x В)	67 x 170 мм
Масса	320 г