

## Устройство разблокировки дверей ST-ER114D-GN

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Стеклянная вставка
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования
- Ключ для симуляции срабатывания кнопки



Устройство разблокировки дверей ST-ER114D-GN рекомендуется использовать для разблокировки электрически управляемых замков с внутренней стороны на выход в экстренных случаях, например, при эвакуации людей. Данная модель комплектуется стеклянной вставкой, которая после активирования и осуществления эвакуации должна заменяться, чтобы восстановить нормальный режим эксплуатации дверей. Для симуляции срабатывания устройства разблокировки без разрушения стеклянной вставки можно использовать идущий в комплекте специальный ключ.

### Управление замком и сигнализация срабатывания

ST-ER114D-GN имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-ER114D-GN</b>
<b>Цвет:</b>	Зеленый
<b>Вставка:</b>	Стекло, сменная
<b>Контакты:</b>	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
<b>Коммутируемая мощность:</b>	1 А, 12–48 В DC; 1 А, 125–220 В AC
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной, врезной
<b>Класс защиты:</b>	IP24
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +60 °C без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20% – 80%
<b>Габариты:</b>	88 x 88 x 55 мм
<b>Вес:</b>	160 г

### Аксессуары

ST-ER115C	Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна входит в комплект)
ST-ER114G	Сменная стеклянная вставка
ST-ER115K	Дополнительный ключ для симуляции (один входит в комплект)